Skjema 7 Side:

FORDELING: ______ ______ Volt ______ TN -system

Anlegg: ______	$I_{k3pmaks}$: ______ kA cos φ_k: ______	**For beregning av I_{kmaks}:**	**For beregning av I_{kmin}:**
Anl. adr.: ______	$I_{k2pmaks}$: ______ kA cos φ_k: ______	R: ______ mΩ/fase X: ______ mΩ/fase	R: ______ mΩ/fase X: ______ mΩ/fase
Anl. nr.: ______	$I_{k1pmaks(PE)N}$: ______ kA cos φ_k: ______	R_{0N}: ______ mΩ X_{0N}: ______ mΩ	R_{0N}: ______ mΩ X_{0N}: ______ mΩ
Installatør: ______	I_{k2pmin}: ______ kA cos φ_k: ______	$R_{0PE(N)}$: ______ mΩ $X_{0PE(N)}$: ______ mΩ	$R_{0PE(N)}$: ______ mΩ $X_{0PE(N)}$: ______ mΩ
	$I_{k1pminN}$: ______ kA cos φ_k: ______	Fra forankoblet PE-leder	R_{PE} ______ mΩ X_{PE} ______ mΩ
	$I_{k1pminPE(N)}$: ______ kA cos φ_k: ______		

Kurs	Belastning	Kabeldata						Kortsl. strøm		Berør. besk.				Vern							Kabel					
	Til last Størrelse	Lengde/type Dimensjon	Referanseinstallasjons-metode	Korreksjons-faktor: Temperatur	Forlegning	Andre	Strømføringsevne I_z	I_{k2pmin}	I_{k1pmin}	Utkoblingskrav tabell 41A/41B	Utkoblingstid vern	Jordfeilbryter (mA)	Andre beskyttelsestiltak	Type	Bryteevne	Merkestrøm I_n	Utløsekarakteristikk	Største prøvestrøm I_2	Mom. utløsestrøm I_5	Gj.sluppet energi I^2t (ved I_{kmaks})	$1{,}45 \cdot I_z$	$k^2 \cdot S^2$	Utkoblingstid (ved I_{kmin}) $t = \frac{k^2 \cdot S^2}{I_k^2}$	Utkoblingstid vern	Maks. lengde som gir momentan utkobling	Spenningsfall i volt og %	Sum spenningsfall i %